



Prokuplje, Dragoljuba Rakića 7a
 +381 27 321 177; +381 27 334 310
 Tekući račun: 325-950080000702-77

kontakt@abmelektro.com
www.abmelektro.com
 PIB: 100 415 391



RADE KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.



Nazivna struja I _e kod 40°C	Granična prekidna moć I _{cu} , kod Un=400/415V,	Standardna prekidna moć I _{cs} Un=400/415V	Dimenzije a x b x c	Težina	NISKONAPONSKI KOMPAKTNI PREKIDAČI, TIP KP	Cena
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 125-F 25kA; Un=400/415V tropolni (0,8-1)In	RSD
25; 40; 63	25	18,75	71x120,5x90	1	KP 125-F 3P 16; 25; 40; 63	6665
80; 100	25	18,75			KP 125-F 3P 80; 100	6665
125	25	18,75			KP 125-F 3P 125	6665
					KP 125-F 25kA; Un=400/415V četvorpolni (0,8-1)In	
25; 40; 63	25	18,75	71x156,5x120	1,5	KP 125-F 4P 16; 25; 40; 63	9675
80	25	18,75			KP 125-F 4P 80	9955
100	25	18,75			KP 125-F 4P 100	10234
125	25	18,75			KP 125-F 4P 125	11051
160	25	18,75			KP 125-F 4P 160	11331
					KP 250-F 35kA; Un=400/415V tropolni (0,7-1)In	
160	35	35	91x166x106	2,30	KP 250-F 160	13975
200	35	35			KP 250-F 200	14513
250	35	35			KP 250-F 250	17200
					KP 250-F 35kA; Un=400/415V četvorpolni	
200	35	35	91x204x140	2,30	KP 250-F 4P 200	21769
250	35	35			KP 250-F 4P 250	26069



Nazivna struja I _e kod 40°C	Granična prekidna moć I _{cu} , kod Un=400/415V,	Standardna prekidna moć I _{cs} Un=400/415V	Dimenzije a x b x c	Težina	NISKONAPONSKI KOMPAKTNI PREKIDAČI, TIP KP	Cena
(A)	(kA)	(kA)	(mm)	(kg)	KP 800-F 50kA; Un=400/415V tropolni (0,7-1)In	RSD
300	50	25	125x270x210	8,00	KP 800-F 300A	37365
400	50	25			KP 800-F 400A	38955
500	50	25			KP 800-F 500A	41870
630	50	25			KP 800-F 630A	49555
800	50	25	125x280x210	10,00	KP 800-F 800A	56180
					KP 800-FE 50kA; Un=400/415V tropolni (0,4-1)In	
300	50	25	125x280x206	10,00	KP 800-FE 300A	53288
400	50	25			KP 800-FE 400A	56175
500	50	25			KP 800-FE 500A	59325
630	50	25			KP 800-FE 630A	60638
800	50	25			KP 800-FE 800A	80588
					KP 1250/1600-FE 50kA; Un=400/415V tropolni (0,4-1)In	
1000	50	25	111x370x210	18,50	KP 1250-FE 1000A	125606
1250	50	25			KP 1250-FE 1250A	158340
1600	50	25			KP 1600-FE 1600A	180416



Napomena: Izvedba "FE" - elektronska regulacija termicke struje !!

Dodatni elementi za seriju KP-F i KP-FE	RSD
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 125-F" : BPKF 1 11	1228
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 250-F" : BPKF 2 11	1733
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP (300-630)-F" : BPKF 3 11	1844
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 800-F" : BPKF 4 11	1844
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 1250-FE" : BPKF 5 11	1959
POMOĆNI KONTAKT ZA "KP 1600-FE" : BPKF 6 11	2610
POD NAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 125-F" : KPUF1 220	
POD NAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 250-F" : KPUF2 220	4031
POD NAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP (300-630)-F" : KPUF3 220	4031
POD NAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 800-F" : KPUF4 220	4031
POD NAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 1250-F" : KPUF5 220	4991
POD NAPONSKI OKIDAČ ZA SERIJU "KP 1600-F" : KPUF6 220	5759
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP125-F, : KP DF1 220	1728
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP250-F, : KP DF2 220	4031
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP (300-630), : KP DF3 220	4031
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP800-F, : KP DF4 220	4031
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP1250-F, : KP DF5 220	4991
OKIDAČ ZA DALJINSKO ISKLJUČIVANJE ZA KP1600-F, : KP DF6 220	5759